

Arenakrav för division 1, herrar, 2019

Fastställda av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 20 november 2018

Förening som spelar kvalmatch till div. 1, herrar, omfattas vid kvalmatch på hemmaplan av de arenakrav som föreningen omfattats av under innevarande säsongsseriespel.

Tvingande krav

Säkerhet

1. Anläggning ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång utan hjälp eller redskap.
2. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.
3. Anläggning ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Utrymningsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar. Föreningen är även i övrigt skyldig att vara väl insatt i de av vederbörande räddningstjänst utfärdade brandföreskrifterna.
4. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådardområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.
5. Alla utrymningsvägar, trappuppgångar och grindar ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar.
6. Spelplanen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Staket ska anbringas med skyltar innehållande information om gällande förbud att beträda spelplanen.
7. Spelare, ledare och domares väg in till spelplanen ska vara skyddad/säkrad. Sådant skydd ska verkställas med hjälp av vakter, publikvärdar, staket och/eller spelartunnel.
8. När SvFF anvisar att det föreligger risk för ordningsstörningar ska arrangerande förening inrätta klart avgränsade sektioner för såväl hemmalagets som bortalagets supportrar med möjlighet att utöka

respektive sektion om behov föreligger. Dessa sektioner ska ha egna in- och utpasseringar med spärrar och det ska finnas tillgång till servering och toaletter inom respektive avgränsat område. Sektioneringen ska vara godkänd av polis och räddningstjänst.

9. På ståplatsläktare som har fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll som visar godkännande ska även innefatta uppgifter om hur många som får vistas på läktaren och dess olika sektioner samtidigt.
10. Anläggningen ska vara utrustad med två bårar. Arrangerande förening ansvarar för att det finns utsedda bårbärare.
11. Utrymmen och utrustning av god kvalitet för medicinsk behandling av spelare och/eller publik ska finnas i en lokal som också är utrustad för att möjliggöra dopningstester. Utrymmena ska vara lättillgängliga och anpassade för att bårar och rullstolar ska kunna komma in och ut, ha bra belysning, innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, toalett i direkt anslutning till provrummet samt vara tydligt skyltade. I utrymmena ska det finnas filter och en sjukbits.

Anläggning

12. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden.
13. För spel på konstgräs ska planer som installeras fr.o.m. den 1 januari 2014 uppfylla testkriterier för svenskt certifikat.
14. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Från och med 2015 får anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, inte finnas vid stolparna.

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

15. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna.
16. Standarden på omklädningsrummen inklusive duschar för spelare och domare ska vara god. Respektive lag ska disponera ett omklädningsrum innehållande sittplatser för minst 25 personer samt toalett och duschar, varsin massagebänk i eller i anslutning till respektive omklädningsrum.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domare innehållande toalett och dusch.

17. Övertäckta spelarbänkar ska finnas för minst 12 personer, dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området.
18. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon).
19. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och ställning i matchen.
20. Sittplatser på anläggning med sittplatsläktare ska vara numrerade.
21. Permanenta sittplatser under tak ska finnas för representanter från media. Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning ska finnas vid dessa sittplatser.
22. Arenan ska vara utrustad med en kameraplattform som är minst 6 kvadratmeter stor. Kameraplattformen ska ha en centrerad plats vid mittlinjen, vara placerad 8 meter från sidlinjen och ha en höjd på 6–8 meter.
23. Det ska finnas toaletter för kvinnor och män inom anläggningen med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 åskådare.
24. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och ledsagare. Det ska finnas en toalett för funktionshindrade i anslutning till de åskådarplatserna.
25. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.

Arrangemang m.m.

26. Förening ska kontrollera hur många åskådare som befinner sig på anläggningen vid matchtillfället. Anläggning ska därför ha insläpp med spärrar med fungerande räkneverk/scanners. Kontroll av åskådarantal ska vara anpassat till respektive anläggningssektions totala publikkapacitet. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar med fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.
27. Det ska finnas anvisade parkeringar för domare, spelarbuss och supporterbussar.
28. Kraven på parkeringsplatser för handikappade i enlighet med Plan- och Bygglagen (2010:600) ska uppfyllas.

29. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att dels hitta till arenan och dels hitta rätt inne på arenan.
30. Anläggning ska vara utrustad på så sätt att en internetanslutning om 2Mb/uppström möjliggörs
31. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

Rekommendationer

- Hytter eller motsvarande platser för radio- och TV-kommentatorer bör finnas på huvudläktare eller motsvarande plats inom anläggningen.
- Det bör finnas lämpliga media- och pressutrymmen, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.
- Försäljning och servering av kioskprodukter, via fasta och ambulerande försäljningsställen samt ordnad i en omfattning som är anpassad till förväntat antal åskådare, bör förekomma.
- Åskådare bör informeras om ställning i andra pågående tävlingsmatcher.
- Anläggningen bör ha utrymmen avsedda för representation (hospitality)
- Anläggningen bör innehålla installerad planbelysning som inte understiger 800 lux vertikalt.
 - Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 800 lux mot fast/huvudkamera samt 500 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,
 - Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6.
- Arenan bör vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid.